

MCWK

EDELSTAHL MCWK "PROFESSIONAL" SERIE KRWANWAAGE



Die Edelstahl-Kranwaage hat ein großes 40mm LED-Matrix-Display. Aus jedem Blickwinkel und bei schlechten Lichtbedingungen, selbst bei direktem Sonnenlicht, ist die Waage gut ablesbar. Robust und zuverlässig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich. Gehäuse Schutzart IP67. Auch in eichfähiger Version (CE-M) verfügbar. Geliefert mit Testzertifikat, das mit Prüfgewichten durchgeführt wurde.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Großes sehr helles 40mm Punkte LED Display das aus jedem Winkel und bei großer Distanz perfekte Sichtbarkeit des angezeigten Gewichts garantiert.
Einsetzbar bei jeder beliebigen Innen.- oder Außenumgebung.
- Einstellbare Helligkeit.
- Robuste Bauweise aus Edelstahl, mit IP67 Schutz der Wägezellen und der Elektronik gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Ausgestattet mit zugelassenem galvanisiertem oberem Schüssel und unterem drehbarem Haken.
- Stark reduzierte Abmessungen zwischen oberem Schüssel und dem unteren Haken.
- Genauigkeit: +/- 0.03% des Wägebereichs (v.E.)
- Wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten : ZERO, AUTOMATISCHES TARA, MODE, DRUCKEN und AN/AUS.
- Konfigurierbarer Filter, für eine ideale Gewichtsanzeige in jeder Arbeitsumgebung.
- Konfigurierbare Abschaltfunktion: automatisch, über Tastatur oder über die Fernbedienung.
- Serienmäßige Radiofrequenz-Fernbedienung mit 6 Tasten, Vom Kunden als Taraabzug oder als Ferntastatur konfigurierbar.
- Konfigurierbare Funktionsweisen nach Wahl wie z.B PEAK (Anzeige der höchsten Belastung), HOLD (Haltefunktion des angezeigten Gewichts), Gewichtssummierung, lb/kg Umschaltung. (andere mögliche Funktionen, siehe DFW-Anzeige).
- Vorbereitet für 866MHz Funk Schnittstelle oder WiFi, Verbindung zum PC, oder Remote Terminal und Drucker.
- Wiederaufladbare Batterie mit einer Durchschnittskapazität von 30 Stunden.
- Vorbereitet für optionale zweite austauschbare Batterie für den Dauergebrauch.
- Ausgestattet mit 230V; 50Hz Batterieladegerät / Steckernetzteil.
- Kalibrierung und Set-Up Umgebung direkt über Tastatur oder PC mit Dinitools konfigurierbar.
- Betriebstemperaturbereich: -10/+40 °C.
- Gewicht: ca 25kg (mit Verpackung).

VERFÜGBAREN FUNKTIONEN VON DER FERNBEDIENUNG

- Nullstellung; Tara; Aktivieren / Deaktivieren Funktion; Ausdruck; Ausschaltung.

OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

- Funk-Datenübertragung des Gewichtes an Fernanzeige bis über 70m
- WI-FI Schnittstelle
- Gewichts-Fernanzeige (siehe Gewichtsanzeigen Serie DFW., 3590., TRS., DGT60..) mit Drucker oder anderem, über Funkfrequenz angeschlossenem Zubehör
- ACCREDIA Kalibrierungszertifikat gemäß OIML/ASTM

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCWK6	3000/6000	1/2	--	0,5/1
MCWK6M M	6000	--	2	--

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR

WAAGEN
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE
Tel. 0049-6221-651070
Fax. 0049-6221-6510720
E-mail info@waagen-friederichs.de
Web www.waagen-friederichs.de