

WAAGEN

FRIEDERICHS

TPWI

GABELHUBWAAGEN AUS EDELSTAHL SERIE TPWI "PROFESSIONAL"



Robuster Edelstahl-Gabelhubwagen mit Mehrbereich-Waagenfunktion. Die Lastaufnahme über 4 Edelstahl-Wägezellen (IP68) garantiert optimale Wägeregebnisse in allen Betriebsarten. Zuverlässig und geeignet für raue Umgebungsbedingungen. Die Vorteile sind hohe Genauigkeit und Zeitersparnis. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg
- Genauigkeit: +/- 0.1% des max. Wägebereichs in den internen Versionen
- Genauigkeit: +/- 0.05% des max. Wägebereichs in den "M" geeichten Versionen
- Gabelabmessungen 1182 x 550 x 80 mm; Gewicht ca. 135 kg
- Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl
- Hydraulikpumpe aus Edelstahl
- Leiterraeder und doppelte Lastraeder aus Vulkollan
- 4 Edelstahl-Wägezellen und Anschlüsse gemäß IP68
- Anzeigegerät aus einfach zu reinigendem Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68 das ausreichend Schutz bietet in feuchten und schmutzintensiven Umgebungen.
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, kontrastreich und gut sichtbar mit 6 Ziffern, 25mm hoch. Bestens geeignet auch für schwierige Lichtverhältnisse und niedrige Temperaturen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten.
- Justage u. Set-Up-Parameter, über Tastatur zu konfigurieren
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar - Betriebsdauer ca. 50 Stunden
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar
- Batterie-Kapazitäts-Anzeige
- Batterieladegerät 230 VAC, 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden)
- Serieller Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers / Etikettendruckers LP542
- Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem oder tragbares Terminal.

FUNKTIONEN

- Nullstellung, Tara, Ausdrucks, numerische ID
- Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10
- Netto/Brutto Umschaltung
- Umschaltung Lb/kg
- Summierung der Gewichte
- Chargenverwiegung
- + / - Kontrolle
- Prozentuale Wägung
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen)
- Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert
- Schaltpunkte (mit optionalem Interface)

LIEFERBAR AUF KOSTENVORANSCHLAG

- Besondere Führungsräder.
- 680mm Gabelbreite.
- Besondere Gabellängen von 850-1500mm.
- Special Kapazitäten und Ziffernschritte.
- Höhere Auflösung.

VERSIONEN

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPW20I	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

WAAGEN
FRIEDERICHS

WAAGEN FRIEDERICHS GMBH
VANGEROWSTR. 33 - 69115 - HEIDELBERG - DE
Tel. 0049-6221-651070
Fax. 0049-6221-6510720
E-mail info@waagen-friederichs.de
Web www.waagen-friederichs.de